


UWAGA !
PŁYTY PANKOWE Z ODZYSKU
PRZEWIDYWANY ODZYSK 10 szt.
NOWE PŁYTY KANALOWE 4 szt.

NADPROŻA STALOWE

- W celu wykonania otworu w ścianie lub poszerzenia istniejącego należy powyżej otworu złożyć nowe lub dodatkowe nadproża.
- Wycięcie między z jednej strony bieżącej odpowiedniej grubości, osadzić odpowiedni profil stalowy, a po osadzeniu siłki, zrobić u założeniach szpalerowaną zaprawę betonową B-20.
- Po upływie minimum 48 godzin można przystąpić do czynności wycięcia nadproża.
- W punkcie 1 z drugiej strony ściany, zrobić, do czynności wycięcia nadproża.
- Wycięcie nadproża, można wykonać po upływie min. 7 dni od zakończenia profilu w nadprożu.
- Profil musi być zabezpieczony przed korozją, a nie mniej niż 100 cm.



PROFIL	a	b	c	d	h	l	H	L	Szt.
cm	cm	cm	cm	mm	mm	cm	cm	cm	
2 [-80	7-8	24	28	12,5	80	1250	210	90/100	20
2 [-80	7-8	25	31	12,5	80	2150	210	190	6
2 [-120	8-9	25	31	12,5	80	1800	210	150	6

NADPROŻA PREFABRYKOWANE L-19

PROFIL	b	c	d	h	l	L	Szt.
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
N-2x119	25	28	15	19	180	150	8

BETON B20
STAL S135X



Pracownia Architektoniczna mgr inż. arch. Andrzej Andrzejewski ul. Wolności 2 k/m. 621-180	Projektant mgr inż. Marek Siochuro	09.2007	podpis
Termin 15.09.2007	Wykonanie 15.09.2007	data	podpis
Skala 1:50	Pracownik 1:50	data	podpis