



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

OZNAČENIE NA RYSUNKU	Dz1	Dz2
SCHEMAT 1:100		
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So 1300 Ho 2075	1330 2425
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S 1200 H 2000	1200 2350
ILOŚĆ SZTUK	L 1 P 1	L 1 P 1
POZIOM 0,64 / 0,00	- 1 -	- -
POZIOM 1,48 / 2,47	- -	1 -
POZIOM 4,29 / 5,55	- -	- -
POZIOM 7,20	- -	- -
SUMA	- 1 1	1 1 -
RAZEM	1	1

UWAGI

-drzwi metalowe z ościeżnicą metalową kłową z blachy stalowej gr 1,5mm malowaną proszkowo w kolorze brązowym wyszarcza w czasie użytkowania

-pokrycie wykładziną w kolorze brązowym

-ranna szczytowa z kłojkami drewna iglastego z wypełnieniem termozakładowym

-obłożona dwustronnie blachą ocynkowaną

-profil metalowy









-kłownia z szklanym

-drzwi zamykają się góra

-drzwi z przesłaniem

wymiar sprawdzić na budowie

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

oznaczenie na rysunku	D1*	D1a*	D2	D3**	D4	D4"	D5***	D6	
schemat 1:100									
	E130	E130			E130	E130		E130	
wymary w świetle osieczy	Sp	1100	1000	1300	1000	1000	900	1000	
	Ho	2075	2075	2425	2075	2075	2075	1800	
wymary w świetle osieznicy	S	1000	900	1200	900	900	800	900	
	H	2000	2000	2350	2000	2000	2000	1725	
ilość sztuk	L	P	L	P	L	P	L	P	
	poziom -0,04 / ±0,00		1	-	1	-	-	-	-
	poziom 1,48 / 2,47		-	-	-	1	2	3	-
	poziom 4,29 / 5,55		-	-	-	-	2	2	-
	poziom 7,20		-	-	-	1	-	2	-
suma	1	-	1	-	1	4	4	7	-
razem	1	1	1	5	11	1	2	1	

- UWAGI
- DOBÓR STOLARKI DOKONYANY DLA PODANYCH FIRM,
- STOSOWAĆ O TYCH SAMYCH LUB WYŻSZYCH PARAMETRACH
- WIDOK OD STRONY ELEWACJI
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

*-drzwi wewnętrzne EI30,
*-ramy skrzydła z klejonej drewna egipskiego z wypełnieniem z płyt wiórowych ogniodopuszczalnych ułożonych warstwowo

rama sztytów z kłojkami drewna iglastego z wypełnieniem z piły wiórowych otworów/ wzmacnioną wewnętrznymi ramkami oszczędzająca materiałową kolumna z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej gr. 1,5mm lakierowana proszkowo w kolorze miedzynym okładka drewnopodobna „dębowa”,

- klamka z szyldem
- zamek dostosowany pod wkładkę patentową.
- uszczelka ogniodoporna w skrzydle i ościeżnicy

wymiary sprawdzić na budowie

-dziwni z oknem podawczym

"szerokość drzwi dopasować do rzeczywistego otworu w świetle muru

<p>INWESTOR / JAKOŚĆ OBIEKTU</p> <p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 80-665 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 134a adř. obiektu: 80-726 Gdańsk, ul.Mořna 899, dz. nr 53/1</p> <p>PROJEKT</p>	<p>Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby MOPS</p> <p>Planówka obiektowa-wychowawcza cabodawa dla dzieci</p>			
	<p>RYSYNEK</p>			
<p>Zastawienie stolarń drzwiowej</p>	PROJEKTANT	spejalizacja	DATA	SKALA
	PROJEKTANT	spejalizacja	DATA	NR.R/S.
<p>ELŻBIETA KLEIM</p>	spejalizacja	DATA	NR.R/S.	
	spejalizacja	DATA	NR.R/S.	
<p>BOGUSŁAW MARCINIOWICZ</p>	spejalizacja	DATA	NR.R/S.	
	spejalizacja	DATA	NR.R/S.	
<p>PROJEKTANT</p>	spejalizacja	DATA	NR.R/S.	
	spejalizacja	DATA	NR.R/S.	
<p>DANUTA RAK</p>	spejalizacja	DATA	NR.R/S.	
	spejalizacja	DATA	NR.R/S.	
<p>SPRAWOZDAWCY</p>	spejalizacja	DATA	NR.R/S.	
	spejalizacja	DATA	NR.R/S.	
<p>WALENTY RAK</p>	spejalizacja	DATA	NR.R/S.	
	spejalizacja	DATA	NR.R/S.	